

Clean Booth

JWL-クリーンブースシリーズ

スチールローコストタイプ

アルミ高品位タイプ

スチールローコストタイプ

「短納期」「低価格」「簡単組立・解体」のセルフセッティングクリーンブースです。
組立キット式で工具等も一切必要ありません。



STシリーズ

【特長】

- 部材標準化により、受注後1週間で納品可能です
- 組立時間は15分以内と作業も簡単です
※2名で作業した場合
- クリーンルームでの配管作業等に最適です
- 従来型に比べ、30%のコストダウンを実現した安価型です ※当社比


仕様

| 型式 | JWL1200 | JWL1800 | JWL2000 | |
|-------|---|---------|---------|-------|
| 定価(円) | 300,000 | 350,000 | 400,000 | |
| 洗浄度 | ISOクラス6(クラス1000) | | | |
| 外形寸法 | W(mm) | 1,200 | 1,800 | 2,000 |
| | D(mm) | 900 | 1,200 | 1,800 |
| | H(mm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 構造 | フレーム : 31角 鋼板製角パイプ焼付塗装 周囲/天井 : 帯電防止防炎透明塩ビシート0.2t | | | |

※オプション(別途費用)として防虫オレング、ウェルディングブロンズ、暗幕等シートの色・種類を変更する事ができます。

組立の手順

1 組立キット



組立キットを取り出して組立の準備をします

2 フレーム組立



柱と一体になった三角補強板に梁を乗せ、蝶ネジで固定します

3 ビニールカーテン取付



ビニールカーテンのファスナーを開け、フィルターユニットの開口部をあわせて上から覆い被せます

4 完成



最後にフィルターユニットを取り付ければ完成です